

Forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller, Meløy kommune

Hjemmel: Fastsatt av Meløy kommunestyre xx. xxxx 2018 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) § 15A-4 og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9.

§ 1. Formål

Lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett og krav om fettavskiller skal sikre at fett skilles fra avløpsvann for å unngå driftsproblemer på avløpsledninger, pumpestasjoner og renseanlegg. Forskriften skal bidra til at fettavskiller drives riktig slik at den virker etter hensikten.

§ 2. Definisjoner

- a) *Hjemmelshaver:* Eier/fester av eiendom /bygg der fettavskiller er plassert.
- b) *Virksomhet:* Bruker av fettavskiller.
- c) *Avløpsvann:* Både sanitært og industrielt avløpsvann, samt overvann.
- d) *Fettholdig avløpsvann:* Avløpsvann som inneholder vegetabilsk og/eller animalsk fett.
- e) *Fettavskiller:* Innretning som skiller av fett fra avløpsvann. Avskilling av fett skjer ved at fett, som er lettere enn vann, stiger til overflaten i et basseng som har egnede strømningsforhold. Avskillerinstallasjon består av slamfang, fettavskiller og prøvetakingspunkt.
- f) *Slamfang:* Enhet plassert foran fettavskilleren, der tyngre partikler synker til bunns og fjernes.
- g) *Frityrfett:* Fett som benyttes til fritering av mat.
- h) *Overvann:* Vann fra nedbør, bortledet enten via flater, grøfter eller ledninger.
- i) *Sanitært avløpsvann:* Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra mennesker og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.
- j) *Industrielt avløpsvann:* Avløpsvann som har vært benyttet til industrielle formål. Det industrielle avløpsvannet kan inneholde partikulært eller oppløst stoff (prosessvann) eller vært oppvarmet (kjølevann).
- k) *Påslipp:* Tilførsel av avløpsvann til offentlig avløpsnett oppstrøms et renseanlegg.
- l) *Sedimenterbart materiale:* Partikler som blir transportert av vann og synker ned på bunnen når strømningshastigheten er lav.

§ 3. Virkeområde – virksomheter som skal ha fettavskiller

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for alle virksomheter som har påslipp av avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse, til kommunalt avløpsanlegg. Både nyetablerte og eksisterende virksomheter omfattes av denne forskrift.

§ 4. Generelle bestemmelser

§ 4.1. Ansvar for fettavskillere

Virksomheten har ansvaret for fettavskillerene. Påslippstillatelsen søkes av og gis til virksomheten. Det er virksomheten som står ansvarlig overfor kommunen for at vilkårene i tillatelsen overholdes. Hjemmelshaver skal ha kopi av påslippstillatelsen.

Virksomheten har ansvar for skade i samsvar med forurensningsloven § 24a.

§ 4.2. Krav om tillatelse for påslipp av fettholdig avløpsvann

Ingen virksomhet kan sette i verk nye påslipp eller øke påslipp vesentlig (25 % eller mer) uten at tillatelse er gitt i medhold av denne forskriften.

§ 4.3. Søknad om tillatelse

Påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett er søknadspliktig og skal godkjennes av kommunen. Dette gjelder ny virksomhet, eksisterende virksomhet som ikke har tillatelse og ved vesentlig endring av påslipp.

§ 4.4. Behandling av søknad

Kommunen kan under behandlingen av søknaden fastsette krav i samsvar med allmenne funksjonskrav i forurensningsforskriften kapittel 15 A til påslippsted, eller nekte etablering av påslipp. Når kommunen fastsetter krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige og driftsmessige ulemper ved tiltaket, sammenholdt med de fordeler og andre ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at påslippstillatelse er gitt, eller arbeidet innstilles i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere påslippet bort.

§ 4.5. Nedleggelse/ Eierskifte

Dersom virksomheten nedlegges, stanses eller overdras til ny eier, skal det senest en måned etter nedleggelsen/stansen/eierskifte gis skriftlig melding til kommunen.

§ 5. Krav til fettavskillere og til påslipp av fettholdig avløpsvann

§ 5.1. Krav til fettavskillere

Fettholdig spillvann skal passere godkjente avskillere før det ledes til kommunalt avløpsnett. Bare fettholdig avløpsvann av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse skal ledes til fettavskiller.

§ 5.2. Stoffer/væsker som ikke skal ledes til fettavskillere

- Spillvann fra WC og andre sanitærinstallasjoner, samt overvann og kjølevann
- Frityrfett og andre større, konsentrerte fettmengder. Slik fett skal samles opp og leveres til godkjent mottak.
- Fettnedbrytende mikroorganismer og/eller enzymer
- Sedimenterbart materiale: Eventuelt sedimenterbart materiale skal fjernes i et eget slamfang før fettavskilleren.

- Oljeholdig avløpsvann fra bilvaskeplasser, bilgarasjer, bilverksteder etc.: Dette ledes til egen oljeutskiller. Utslipp av oljeholdig avløpsvann er regulert i forurensningsforskriften kapittel 15. *Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann.*

§ 5.3. Krav til avløpsvannets beskaffenhet i utløpet fra fettavskillere

- Fettinnholdet i utløpet fra fettavskilleren skal ikke overstige 150 mg/l, målt som totale hydrokarboner.
- Temperaturen på avløpsvann inn/ut fra fettavskilleren skal ikke overstige 30°C.

§ 5.4. Krav til bruk av vaske- og avfettingskjemikalier

Noen vaskekjemikalier kan redusere fettavskilleranleggets rensesfunksjon.

Kommunen kan kreve at virksomheten tar kontakt med kjemikalieleverandørene og eventuell annen kompetanse på området, for å optimalisere kjemikaliebruken med tanke på lavere fettutslipp.

§ 5.5. Forholdet til utslippskrav gitt av Fylkesmannen eller Miljødirektoratet

For de virksomheter som har egne påslippstillatelser fra enten Miljødirektoratet eller fra Fylkesmannen, skal disse kravene betraktes som uavhengig av kommunens krav. Kommunen kan stille egne og strengere krav i tillegg til kravene fra Miljødirektoratet eller Fylkesmannen.

§ 6. Tekniske krav til fettavskillere

Fettavskilleren skal dimensjoneres, utformes og installeres i henhold til Norsk Standard, NS-EN 1825-1 og NS-EN 1825-2.

Fettavskilleren dimensjoneres ut fra mengden avløpsvann og avløpsvannets beskaffenhet. Det må fastsettes en maksimal, dimensjonerende vannføring.

§ 7. Drift, vedlikehold og rapportering

1. Virksomheten skal sørge for regelmessig tømning og rengjøring av fettavskillere. Virksomheten skal ha en gyldig tømmeavtale. Denne skal gjøre rede for hyppigheten av tømning og kontroll, og den skal være signert av både tømmefirmaet og eier av virksomheten. Kommunen skal ha kopi av avtalen. Tømmehyppigheten vil avhenge av fettavskillerens utforming og mengde avløpsvann tilført. Tømmehyppighet på 4-12 ganger pr. år vil være normalt. Minimumskrav for tømning er 2 ganger pr. år. Kommunen kan ved enkeltvedtak kreve endring av tømmehyppigheten dersom det er behov for det. Der det er slamfang foran fettavskilleren, skal tømmeavtalen også omfatte tømning av dette
2. Avskilt fett skal leveres til godkjent mottak. Dokumentasjon på levering skal framvises kommunen i årsrapport/kontroll.
3. Virksomheten skal sende inn årsrapport innen 1. februar for foregående år.
4. Minst en gang pr år skal det utføres en tilstandskontroll. Fettutskilleren skal tømmes fullstendig og rengjøres grundig med varmt vann under trykk. Samtidig skal alle

overflater inspiseres og vedlikeholdes. Dette omfatter også skrapeverk, pumper, ventiler, tidsur, osv. Etter kontrollen skal fettutskilleren fylles med rent vann.

5. Konsentrasjon av fett i avløpsvann som ledes til kommunalt avløpsnett skal ikke overskride 150 mg/L. Virksomheter med fettholdig avløpsvann skal på oppfordring fra kommunen dokumentere avløpsvannets fettinnhold.
6. Temperaturen på avløpsvann ut fra fettavskilleren skal ikke overstige 30° C.
7. Kommunen skal ha uhindret adgang til eiendom der forurensning kan oppstå eller har oppstått. Kommunen kan kreve å få lagt fram og få granske dokumenter og annet materiale som angår fettavskiller.

§ 8. Beredskap mot akutt forurensning og varslingsplikt

§ 8.1. Forebygging av akutte utslipp

Virksomheten plikter å gjennomføre forebyggende tiltak for å unngå, eventuelt begrense, risikoen for akutt forurensning.

Beredskapen skal stå i rimelig forhold til sannsynligheten for akutte, skadelige påslipp til avløpsnettet og omfanget av de skader og ulemper som påslippet kan forårsake.

Beredskapsrutinene skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet og skal dokumenteres.

§ 8.2. Varslingsplikt og erstatningsansvar

Dersom det som følge av virksomhetens aktiviteter skulle oppstå akutte påslipp/utslipp til kommunens avløpsanlegg, skal kommunen straks varsles. For øvrig gjelder forurensningsloven § 39. Virksomheten vil være økonomisk ansvarlig for alvorlige konsekvenser av akutte påslipp etter bestemmelsene i forurensningsloven.

§ 9. Dispensasjon

Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra kravene i denne forskriften i tilfeller hvor aktiviteten i virksomheten er av en slik art at fettkonsentrasjonen i avløpet ikke overskrider 150 mg/l, eller for virksomheter hvor behovet for tømming er lavere enn minimum tømmehyppighet (2 ganger pr. år).

§ 10. Kommunens tilsyn

Kommunen har anledning til å foreta tilsynsbesøk til fettavskilleranleggene, og kommunen kan ta nødvendige prøver for kontroll av at påslippskravene overholdes.

Kommunen kan også kreve å få lagt fram og få granske dokumenter og annet materiale som angår fettavskilleranlegget og driften av dette.

§ 11. Sanksjoner

For å sikre at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført, kan kommunen treffe vedtak om tvangsmulkt/forurensningsgebyr i medhold av forurensningsloven § 73 jf. forurensningsforskriften § 41-6.

Kommunen kan også gi pålegg i medhold av forurensningsloven § 7 og eventuelt sørge for umiddelbar gjennomføring i medhold av forurensningsloven § 74.

Overtredelse av denne forskriften kan gi grunnlag for krav om skadeserstatning jf. forurensningsloven kap 8.

§ 12. Klage

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskrift kan påklages til fylkesmannen jf. forurensningsforskriften § 41-5. Klagen sendes den instans som har fattet vedtaket.

§ 13. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 01.01.2019.